































家具采购清单

序号	区域	区域平面图示	品名	款式图片	规格	材质	单位	数量	备注
1	副主任办公室		班台		2000W*1800D*750H	1、面材：基材采用优质环保E1级实木颗粒板；采用优质三聚氰胺装饰纸贴面，阻燃、耐磨、抗静电； 2、封边：优质PVC封边带封边； 3、结构：铝合金拉手； 4、颜色：金粉胡桃+黑色镜面不锈钢+哑黑；	套	2	
2			文件柜		3490W*460D*2500H	1、面材：基材采用优质环保E1级实木颗粒板；采用优质三聚氰胺装饰纸贴面，阻燃、耐磨、抗静电； 2、封边：优质PVC封边带封边； 3、五金：优质五金，液压缓冲门铰； 4、设计：所有门板隐形拉手设计，门板切斜边封边工艺。 5、颜色：按图选相近色对色板定颜色。	组	2	
3			经理椅		640W*620D*1260H	1.可升降旋转头枕； 2.尼龙背框含独立两段式顶腰设计，扣高回弹网布； 3.高密度定型海绵坐垫； 4.PP一次成型扶手； 5.单手柄自动追腰逍遥底盘； 6.电镀升降三级气杆； 7.340MM尼龙加纤五星脚，承重力强； 8.60mmPU静音脚轮	张	2	
4			桌前椅		常规	1.扶手：PP+GF材质，过68kgf垂直、45kgf水平拉力测试； 2.靠背：PP+GF材质，过80kgf拉背测试； 3.脚轮：Φ50mm、PA材质、过BIFMA测试（即可过2000次跨障碍测试，98000次无障碍测试）； 4.座板：12mm厚、环保胶合板； 5.海绵：5mm厚、原生纯棉； 6.布料：弹性布（座布）+竹节网布（背布）。	张	4	
5	公共办公区1		四人工作台		2800W*2800D*1050H	1、面材：基材采用优质环保E1级实木颗粒板；采用优质三聚氰胺装饰纸贴面，阻燃、耐磨、抗静电； 2、封边：优质PVC封边带封边； 3、五金：优质五金，液压缓冲门铰，白色铝合金拉手； 4、结构：座地三抽支撑柜； 5、颜色：木质部分暖白+白色钢架	套	6	台面木纹色改订暖白色，桌屏定制亚克力渐变桌屏，固定落地三抽柜。
9			矮柜		800W*400D*1300H	1、面材：基材采用优质环保E1级实木颗粒板；采用优质三聚氰胺装饰纸贴面，阻燃、耐磨、抗静电； 2、封边：优质PVC封边带封边； 3、五金：优质五金，液压缓冲门铰，白色铝合金拉手；	个	17	

10			职员椅		480W*430D*960/1060H	<ul style="list-style-type: none"> 1.扶手：PP+GF材质，过68kgf垂直、45kgf水平拉力测试； 2.靠背：PP+GF材质，过80kgf拉背测试； 3.五星脚：PA+GF材质，过1000kgf静压测试； 4.脚轮：Φ50mm、PA材质、过BIFMA测试（即可过2000次跨障碍测试，98000次无障碍测试）； 5.气压棒：过10万次升降测试； 6.底盘：2.5mm厚 中班蝴蝶底盘； 7.座板：12mm厚、环保胶合板； 8.海绵：5mm厚、原生纯棉； 9.布料：弹性布（座布）+竹节网布（背布）。 	张	24	
11	公共办公区2		人 workstation		2800W*1200D*1050H	<ul style="list-style-type: none"> 1、面材：基材采用优质环保E1级实木颗粒板；采用优质三聚氰胺装饰纸贴面，阻燃、耐磨、抗静电； 2、封边：优质PVC封边带； 3、五金：优质五金，液压缓冲门铰，白色铝合金拉手； 4、颜色：木质部分暖白+白色钢架 	组	3	台面木纹色改订暖白色，桌屏定制亚克力渐变桌屏。
12			职员椅		480W*430D*960/1060H	<ul style="list-style-type: none"> 1.扶手：PP+GF材质，过68kgf垂直、45kgf水平拉力测试； 2.靠背：PP+GF材质，过80kgf拉背测试； 3.五星脚：PA+GF材质，过1000kgf静压测试； 4.脚轮：Φ50mm、PA材质、过BIFMA测试（即可过2000次跨障碍测试，98000次无障碍测试）； 5.气压棒：过10万次升降测试； 6.底盘：2.5mm厚 中班蝴蝶底盘； 7.座板：12mm厚、环保胶合板； 8.海绵：5mm厚、原生纯棉； 9.布料：弹性布（座布）+竹节网布（背布）。 	张	24	
13	公共办公区3		四人 workstation		2800W*1200D*760H	<ul style="list-style-type: none"> 1、面材：基材采用优质环保E1级实木颗粒板；采用优质三聚氰胺装饰纸贴面，阻燃、耐磨、抗静电； 2、封边：优质PVC封边带； 3、五金：优质五金，液压缓冲门铰，白色铝合金拉手； 4、颜色：木质部分暖白+白色钢架 	套	2	台面木纹色改订暖白色，桌屏定制亚克力渐变桌屏。
14			两人 workstation		1400W*1200D*760H	<ul style="list-style-type: none"> 1、面材：基材采用优质环保E1级实木颗粒板；采用优质三聚氰胺装饰纸贴面，阻燃、耐磨、抗静电； 2、封边：优质PVC封边带； 3、五金：优质五金，液压缓冲门铰，白色铝合金拉手； 4、颜色：木质部分暖白+白色钢架 	套	2	台面木纹色改订暖白色，桌屏定制亚克力渐变桌屏。
15			矮柜		2400W*400D*1300H	<ul style="list-style-type: none"> 1、面材：基材采用优质环保E1级实木颗粒板；采用优质三聚氰胺装饰纸贴面，阻燃、耐磨、抗静电； 2、封边：优质PVC封边带； 3、五金：优质五金，液压缓冲门铰，白色铝合金拉手； 	个	1	
16			职员椅		480W*430D*960/1060H	<ul style="list-style-type: none"> 1.扶手：PP+GF材质，过68kgf垂直、45kgf水平拉力测试； 2.靠背：PP+GF材质，过80kgf拉背测试； 3.五星脚：PA+GF材质，过1000kgf静压测试； 4.脚轮：Φ50mm、PA材质、过BIFMA测试（即可过2000次跨障碍测试，98000次无障碍测试）； 5.气压棒：过10万次升降测试； 6.底盘：2.5mm厚 中班蝴蝶底盘； 7.座板：12mm厚、环保胶合板； 8.海绵：5mm厚、原生纯棉； 9.布料：弹性布（座布）+竹节网布（背布）。 	张	12	

17	公共 办公区4		组合工位		5600W*4200D*1050H	1、面材：基材采用优质环保E1级实木颗粒板；采用优质三聚氰胺装饰纸贴面，阻燃、耐磨、抗静电； 2、封边：优质PVC封边带； 3、五金：优质五金，液压缓冲门铰，白色铝合金拉手； 4、颜色：木质部分暖白；	组	2	台面色为暖白色，桌屏定制亚克力渐变桌屏，配三抽活动柜。
18			职员椅		480W*430D*960/1060H	1.扶手：PP+GF材质，过68kgf垂直、45kgf水平拉力测试； 2.靠背：PP+GF材质，过80kgf拉背测试； 3.五星脚：PA+GF材质，过1000kgf静压测试； 4.脚轮：Φ50mm、PA材质、过BIFMA测试（即可过2000次跨障碍测试，98000次无障碍测试）； 5.气压棒：过10万次升降测试； 6.底盘：2.5mm厚 中班蝴蝶底盘； 7.座板：12mm厚、环保胶合板； 8.海绵：5mm厚、原生纯棉； 9.布料：弹性布（座布）+竹节网布（背布）。	张	12	
19			双人沙发 (西皮)		1580W*820D*830H	1、面材：采用优质西皮，皮面厚实而且柔软，富于韧性，皮面光泽度好，透气性强，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理。 2、内部材料：采用PU成型阻燃发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,能均匀承托负重,在长期负重状态下性能保持良好,耐久不变形,高回弹,耐冲击。 3、框架：采用优质实木，材质坚硬钢性强，木材含水率低于9%，经过高温高压、防虫防腐等处理，不易变形折断。 4、支架：优质不锈钢电镀支架。	张	1	
20			长几		1200W*600D*430H	框架材质为201不锈钢高铜料，管壁1.2mm，镜面亮光加工处理；玻璃采用8~10mm镜面白玻高温钢化，环保烤漆；	个	1	
21	公共 办公区5		两人办公桌		2800W*600D*750H	1、面材：基材采用优质环保E1级实木颗粒板；采用优质三聚氰胺装饰纸贴面，阻燃、耐磨、抗静电； 2、封边：优质PVC封边带； 3、五金：优质五金，液压缓冲门铰，白色铝合金拉手； 4、结构：座地三抽支撑柜； 5、颜色：木质部分暖白+白色钢架	组	2	桌屏定制亚克力渐变桌屏，固定落地三抽柜。
22			职员椅		480W*430D*960/1060H	1.扶手：PP+GF材质，过68kgf垂直、45kgf水平拉力测试； 2.靠背：PP+GF材质，过80kgf拉背测试； 3.五星脚：PA+GF材质，过1000kgf静压测试； 4.脚轮：Φ50mm、PA材质、过BIFMA测试（即可过2000次跨障碍测试，98000次无障碍测试）； 5.气压棒：过10万次升降测试； 6.底盘：2.5mm厚 中班蝴蝶底盘； 7.座板：12mm厚、环保胶合板； 8.海绵：5mm厚、原生纯棉； 9.布料：弹性布（座布）+竹节网布（背布）。	张	2	
23			双人沙发 (布艺)		1580W*850D*750H	1、面材：采用优质布艺，厚实而且柔软，富于韧性，透气性强，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理。 2、内部材料：采用PU成型阻燃发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,能均匀承托负重,在长期负重状态下性能保持良好,耐久不变形,高回弹,耐冲击。 3、框架：采用优质实木，材质坚硬钢性强，木材含水率低于9%，经过高温高压、防虫防腐等处理，不易变形折断。 4、支架：优质白色喷涂钢脚。	张	1	

24			长几		1200W*600D*430H	框架材质为201不锈钢高铜料，管壁1.2mm，镜面亮光加工处理；玻璃采用8-10mm镜面白玻高温钢化，环保烤漆；	个	1	
25			会议桌		3600W*1400D*750H	1、面材：基材采用优质环保E1级实木颗粒板；采用优质三聚氰胺装饰纸贴面，阻燃、耐磨、抗静电； 2、封边：优质PVC封边带； 3、五金：优质五金，上线中脚，铝合金线盒； 4、颜色：木质部分暖白+白色钢架	张	1	
26			会议椅		460W*480D*780H	1.一体成型白色PP塑胶背框。 2.标配定型绵坐垫；可选5种颜色布； 3.细砂白色喷粉12mm实心钢材雪橇架加四脚防滑尼龙垫， 4.产品可堆叠。	张	14	
27	公共办公区6		休闲桌		800*750H	1.桌面采用18mm厚E1级环保密度板，采用45度切斜边工艺，经过三底两面环保油漆工艺涂装，展现光滑细腻，呈现优美曲线； 2.钢制造型底盘，静电喷涂工艺，底部加装塑料胶圈，防止划伤地板；	张	1	
28			休闲椅		460W*480D*780H	1.一体成型白色PP塑胶背框。 2.标配定型绵坐垫；可选5种颜色布； 3.细砂白色喷粉12mm实心钢材雪橇架加四脚防滑尼龙垫， 4.产品可堆叠。	张	4	
29			矮柜		1600W*400D*1300H	1、面材：基材采用优质环保E1级实木颗粒板；采用优质三聚氰胺装饰纸贴面，阻燃、耐磨、抗静电； 2、封边：优质PVC封边带； 3、五金：优质五金，液压缓冲门铰，白色铝合金拉手；	个	1	
30			订制高柜1		7200W*400D*2500H	1、面材：基材采用优质环保E1级实木颗粒板；采用优质三聚氰胺装饰纸贴面，阻燃、耐磨、抗静电； 2、封边：优质PVC封边带； 3、五金：优质五金，液压缓冲门铰； 4、设计：所有门板隐形拉手设计，门板切斜边封边工艺。 5、颜色：按图选相近色对色板定颜色。	组	1	

31	柜子区		订制高柜2		3700W*400D*2500H	<ul style="list-style-type: none"> 1、面材：基材采用优质环保E1级实木颗粒板；采用优质三聚氰胺装饰纸贴面，阻燃、耐磨、抗静电； 2、封边：优质PVC封边带； 3、五金：优质五金，液压缓冲门铰； 4、设计：所有门板隐形拉手设计，门板切斜边封边工艺。 5、颜色：按图选相近色对色板定颜色。 	组	1	
32			订制高柜3		2400W*400D*2500H	<ul style="list-style-type: none"> 1、面材：基材采用优质环保E1级实木颗粒板；采用优质三聚氰胺装饰纸贴面，阻燃、耐磨、抗静电； 2、封边：优质PVC封边带； 3、五金：优质五金，液压缓冲门铰； 4、设计：所有门板隐形拉手设计，门板切斜边封边工艺。 5、颜色：按图选相近色对色板定颜色。 	组	1	
33			订制高柜4		3750W*400D*2500H	<ul style="list-style-type: none"> 1、面材：基材采用优质环保E1级实木颗粒板；采用优质三聚氰胺装饰纸贴面，阻燃、耐磨、抗静电； 2、封边：优质PVC封边带； 3、五金：优质五金，液压缓冲门铰； 4、设计：所有门板隐形拉手设计，门板切斜边封边工艺。 5、颜色：按图选相近色对色板定颜色。 	组	1	
34			定制开放柜		700W*260D*1610H	<ul style="list-style-type: none"> 1、面材：基材采用优质环保E1级实木颗粒板；采用优质三聚氰胺装饰纸贴面，阻燃、耐磨、抗静电； 2、封边：优质PVC封边带； 3、五金：优质五金，液压缓冲门铰； 4、设计：所有门板隐形拉手设计，门板切斜边封边工艺。 5、颜色：按图选相近色对色板定颜色。 	组	4	含灯带